

de taille, lesdits experts ayant fait le mesurage, ils ont rapporté que ladite porte aura vingt-cinq pieds de circonférence y compris la couverture qui sera d'une seule pièce à raison de six pieds de long, et le seuil qui sera posé en œuvre, le tout estimé à raison de trente sols le pied rendu sur place monte trente-sept livres dix sols, ci. . . 37<sup>l</sup> 10<sup>s</sup>

Il faut aussi que la fermeture de ladite porte soit à deux battants, bois chêne, en assemblage, à panneaux et à joints recouverts de deux pouces d'épaisseur, estimée trente livres, ci..... 30<sup>l</sup> »

Il faut aussi six gonds à repos, quatre éparres à équerre, deux pommelles, une bête, le tout pesant cinquante livres de fer, un verrouil à ressort, un loquet avec sa garniture, de manière que la porte soit rendue sur place bien ouvrante et fermante, le tout estimé y compris une bonne serrure à deux clefs, valeur de douze livres, soixante livres, ci. 60<sup>l</sup> »

En remontant à neuf les murs dont on a ci-dessus parlé pour supporter la voûte, il faudra, comme on l'a dit, délaisser deux vitraux, l'un du côté de midi et l'autre du côté du nord, chaque vitrau, fait en plein cintre, aura quatre pieds et demi de hauteur, sur deux et demi de large en œuvre, ce qui fera trente-deux pieds de pierre de taille pour les deux estimés par lesdits experts à raison de trente sols le pied rendue et posée sur place monte quarante-huit livres ci..... 48<sup>l</sup> »

Il faut dix barreaux de fer et deux traverses d'un pouce de gros qui pèseront deux quintaux, aux fins de garnir et mettre en sûreté lesdits deux vitraux, estimés à raison de quatre sols la livre, posés sur place montent à quarante livres, ci..... 40<sup>l</sup> »

Il faut aussi vingt-deux pieds de grillage pour les deux vitraux estimés, y compris les cadres en fer, vingt-deux livres, ci..... 22<sup>l</sup> »